# STAR 500 (สูดใส)

สีเถือบใสป้องกันขี้ໝ้ຽงก้องล์ดย์นซะนิดน้ำ

## คุนลักสะนะ

**STAR 500** แม่น โพลิเมิมอดิฟายสูดน้ำ ปะส์มสานเติมแต่ง ใช้สำลับพั่นเถือบใสป้องกันขี้ໝ้ຽงก้องล์ดย์น ຫຼັງพั่นแล้วจะได้ฟิมใสที่แห้งไว และ แຂง ยึด เกาะได้ดิเลิดกับโลหะ พาดสะติก และ วัดสะดุอื่นๆ

## ลักสะนะการนำใช้

- ทาทับสีเก่า และ ใหม่เพื่อเพิ่มคุนส์มบัดป้องกันขี้ໝ้ຽง
- พื้นผิวโลหะ พาดสะติก และ วัดสะดุอื่นๆ
- ทาทับเพื่อกันขี้ໝ้ຽง

## คุนส์มบัด

- มิถวามยืดยุ่นถาวอน บ่แตกง่าย
- แห้งไว
- มิถวามท์นทาน ໝຽว แຂงแຮง และ ยึดเกาะดิเลิด
- เป้นสูดน้ำ บันจุแพ้กดຽว ใช้งานง่าย
- ท์นน้ำ และ น้ำเกือได้ดิเลิด
- บ่ภัดยาง และ พาดสะติก ถ่าภ์ด-ด่างเป้นกาง
- สีใส (ละนะพั่นเป้นสีขาวน้ำน์ม)

## ข้อมูนทางเต้กนิก

| คุนส์มบัด | มาดตะถาน | ผ์นภานท์ดสอบ |
|---|---|---|
| ลักสะนะผะลิดตะพัน | – | ถองแหฺวสีขาวน้ำน์ม |
| ปะลิมานถองแຂง | SS-133:1987 | ≥ 40% |
| ถวามหนาแหน้น | – | 1.000–1.030 g/ml |
| ถวามหนืยว (Brookfield Viscometer) | – | 3,000–5,000 cP |
| ท์นต่ำภานแฉ่น้ำ 24 ชม. | SS-133:1987 | บ่บวมพอง บ่หฺุดลอก |
| ถวามยืดยุ่น | – | ฟิมบ่แตก |
| เวลาฟิมแห้ง | – | 30 นาที |
| เวลาฟิมแຂง | – | 1–2 ชม. |
| ท์นถวามร้อนที่ 180 °C, 5 ชม. | SS-133:1987 | บ่บวมพอง บ่ไหฺย้อย |
| ภานยึดเกาะกับโลหะ | ASTM D4541 | ≥ 1.0 N/mm² |
| ภานยึดเกาะกับพาดสะติก | ASTM D4541 | ≥ 1.0 N/mm² |
| แฉ่น้ำเกือเข้ิมข้น 10% เวลา 170 ชม. | – | บ่บวมพอง บ่หฺุดลอก |
| ถ่าภ์ด-ด่าง (pH) | – | เป้นกาง |
| ผ์นต่ำยาง และ พาดสะติก | – | บ่ภัด |

## ຂະໜາດບັນຈຸ ແລະ ອັດຕາການໃຊ້

| ສິນຄ້າ | ຂະໜາດບັນຈຸ | ອັດຕາການໃຊ້ |
|---|---|---|
| STAR 500 (ສູດໃສ) | 20 ກິໂລ | 1.2–1.5 ກິໂລ ຕໍ່ລົດຍົນນັ່ງ 4 ລໍ້ 1 ຄັນ |

## ການກຽມພື້ນຜິວ

1. ພື້ນຜິວຕ້ອງແຂງແຮງ ສະອາດ ແຫ້ງ ປາສະຈາກສິ່ງເປິະເປື້ອນ ນ້ຳມັນ ແລະ ຈາລະບີ
2. ທຳຄວາມສະອາດພື້ນຜິວໃຫ້ປາສະຈາກສີຫຼຸດລອກ ສີໝົດສະພາບ ກໍລະນີທາທັບສີເດີມຄວນໃຊ້ເຄື່ອງສີດນ້ຳແຮງດັນສູງ ຫຼື ເຄື່ອງຂັດ ແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ແຫ້ງກ່ອນພົ່ນ

## ການເຮັດວຽກ

1. ກ່ອນໃຊ້ງານຄວນກວນ STAR 500 ໃຫ້ເປັນເນື້ອດຽວກັນ
2. ພົ່ນ STAR 500 ດ້ວຍປືນພົ່ນລະບົບລົມດັນ (Airless Spray) ທີ່ຕໍ່ກັບປ້ຳລົມກຳລັງອັດຢ່າງໜ້ອຍ 2 ບາ ໃຫ້ເຄືອບພື້ນຜິວທີ່ຕ້ອງການ
3. ຖ້າຈະພົ່ນເຄືອບທັບອີກຊັ້ນ ຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ຊັ້ນທຳອິດແຫ້ງປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ
4. ອັດຕາການພົ່ນປະມານ 1.2–1.5 ກິໂລ ຕໍ່ລົດຍົນນັ່ງ 4 ລໍ້ 1 ຄັນ

## ການທຳຄວາມສະອາດ

1. ທຳຄວາມສະອາດເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນດ້ວຍນ້ຳທັນທີ ຖ້າຜະລິດຕະພັນແຫ້ງແລ້ວໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳມັນກາດລ້າງອອກ
2. ຖ້າຜະລິດຕະພັນກະເດັນໃສ່ວັດສະດຸໃດໆ ໃຫ້ໃຊ້ຜ້າຊຸບນ້ຳເຊັດທັນທີ

## ການເກັບຮັກສາ

- ເກັບໄດ້ 1 ປີ ໃນພາຊະນະປິດສະໜິດ
- ຈັດເກັບໃນບ່ອນຮົ່ມ ແຫ້ງ ແລະ ເຢັນ ບໍ່ສຳຜັດແສງແດດໂດຍກົງ

## ຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ງານ

- STAR 500 ເປັນສູດນ້ຳ ບໍ່ຕິດໄຟ
- ຫຼີກລ່ຽງການສຳຜັດກັບຜິວໜັງ ແລະ ດວງຕາ ຖ້າສຳຜັດໃຫ້ລ້າງດ້ວຍນ້ຳສະອາດ
- ສວມໜ້າກາກລະຫວ່າງການເຮັດວຽກ
- ສວມຖົງມື ແລະ ແວ່ນຕາຂະນະເຮັດວຽກ

## ຄຳເຕືອນ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດ

- STAR 500 ບໍ່ຄວນໃຊ້ເທິງພື້ນຜິວທີ່ຍັງບໍ່ແຫ້ງ
- ເວລາແຫ້ງຕົວອາດປ່ຽນແປງຕາມອຸນຫະພູມ ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ລົມ
- ໃນການເຮັດວຽກປົກກະຕິ ຫ້າມເຈືອຈາງ STAR 500

## ມາດຕະຖານ ແລະ ການຮັບປະກັນ

ຜະລິດພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ ISO 9001:2015 ແລະ ISO 14001 ໄດ້ຮັບລາງວັນ Green Industry · ຮັບປະກັນສິນຄ້າ 5 ປີ (ສອບຖາມເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນກັບຝ່າຍຂາຍ)

**ຂໍ້ສະຫງວນສິດ** ຂໍ້ມູນໃນເອກະສານນີ້ອີງຈາກການທົດສອບຂອງຜູ້ຜະລິດ ຜົນການໃຊ້ງານຕົວຈິງຂຶ້ນກັບສະພາບພື້ນຜິວ ເຕັກນິກການພົ່ນ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ຜູ້ຜະລິດຂໍສະຫງວນສິດໃນການປັບປຸງຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລ່ວງໜ້າ ເອກະສານຂໍ້ມູນຄວາມປອດໄພຂອງສານເຄມີ (SDS) ຂໍຮັບໄດ້ທີ່ຝ່າຍຂາຍ

**Startex Trading Co., Ltd.** · ເລກທະບຽນນິຕິບຸກຄົນ 0105541026058
22/44 Soi 9, Perfect Masterpiece Rama 9 Village, Motorway Road, Prawet, Prawet District, Bangkok 10250, Thailand

ໂທ 081-625-1678 · ແອດ LINE →
office.startexthailand@gmail.com · www.startex-trading.co.th